



## Proyector inalámbrico portátil de gran luminosidad y confiabilidad

### Características principales

- **Excelente calidad** - Resolución nativa SVGA (800 x 600 píxeles). Ideal para presentaciones básicas.
- **Conectividad inalámbrica** - Para dispositivos móviles a través de Epson iProjection.
- **Lámpara con una duración hasta de 10.000 horas**<sup>3</sup>
- **Función de ajustes sencillas** - Para una instalación más rápida como Quick Corner, la cual te permite ajustar la imagen de proyección de manera sencilla y rápida.
- **Experiencia al Natural** - Colores 3 veces más brillantes<sup>1</sup>. La tecnología 3LCD permite un balance más exacto entre luz blanca y color, para proyecciones realmente naturales.

PowerLite<sup>®</sup> S41+ es el proyector ideal para el negocio ya que se pueden conectar varios dispositivos al mismo tiempo hasta de forma inalámbrica a través de su módulo opcional. Brinda una pantalla de más de 100" con calidad excepcional.

La tecnología 3LCD que brinda imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.300 lúmenes en color<sup>2</sup> y 3.300 en blanco<sup>2</sup> lo convierten en la mejor opción. Su resolución SVGA de 800 x 600 píxeles es ideal para presentaciones básicas. Su diseño compacto y portable lo convierten en la mejor opción para los ejecutivos actuales.



Tecnología  
3LCD



# Videoprojector PowerLite® S41+

Especificaciones técnicas

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

PowerLite® S41+	V11H842021
Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Modo de proyección	Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD	0,55-pulgadas (D7)
Método de proyección	Poly-silicon TFT active matrix
Número de píxeles	480.000 píxeles (800 x 600) x 3
Luminosidad del color <sup>2</sup>	3.300 Lúmenes
Luminosidad del blanco <sup>2</sup>	3.300 Lúmenes
Relación de aspecto	4:3
Resolución nativa	SVGA
Relación de contraste	Hasta 15.000:1
Reproducción del color	Hasta 1 billón de colores
Parlante	x 1 2W
Ruido del ventilador	28 dB / 37 dB
<b>Lente de Proyección</b>	
Tipo	Focus (Manual)
Número - F	1,44
Relación de zoom	1-1,35 (Digital zoom)
Distancia focal	16,7 mm
Tapa del lente	Slide lens shutter
Corrección de Keystone	Vertical -30° +30° Horizontal -30° +30°
Tamaño de la pantalla	30" a 350" (0,88m - 10,44 m)
<b>General</b>	
Temperatura de operación	5°C a 35°C <41°F a 95°F>
Dimensiones	302 x 77 x 234 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso	2,5 Kg
Seguridad	Kensington® lock, traba de seguridad

## Conectividad del proyector

Entrada computadora	x 1 D-sub15
HDMI	x 1
USB tipo A	x 1 (Memoria USB imágenes / Modulo Inalámbrico / Actualización Firmware)
USB tipo B	x 1 (USB display, mouse, Firmware update)
Video RCA	x 1 (Rojo x1)
Entrada audio RCA	x 2 RCA (Blanco x1, Rojo x1)
Wireless / Inalámbrico	Opcional <sup>4</sup>

## Energía

Voltaje de fuente de poder	100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Tipo de lámpara	210W UHE
Vida útil de la lámpara <sup>3</sup>	6.000 horas (Normal); 10.000 horas (Eco)
Consumo de energía	100-120V: 296W (Norm) - 211W (Eco) 220-240V: 282W (Norm) - 203W (Eco)


## Accesorios

Descripción	Código de producto
Lámpara de reemplazo	V13H010L96
Filtro de reemplazo	V13H134A32
Módulo inalámbrico	V12H731P02

## Contenido de la caja

Proyector	x 1
Control remoto con 2 baterías AA	x 1
Cable de poder (1,8 m)	x 1
Cable de computadora (1,8 m)	x 1
CD Manual de usuario	x 1
Bolso de transporte	x 1
Guía de instalación	x 1

1 - En comparación con los proyectores líderes DLP de 1-chip para empresas y educación, basado en datos de NPD, desde julio de 2011 hasta junio de 2012. La luminosidad del color (salida de luz en color) se midió según la norma IDMS 15.4. La luminosidad del color variará según las condiciones de uso. 2 - La luminosidad del color (salida de luz en color) y la luminosidad del blanco (salida de luz blanca) variará según las condiciones de uso. La salida de luz en color se mide según la norma IDMS 15.4; la salida de luz blanca se mide según la norma ISO 21118. 3 - Cuando se usa en el modo Eco, se estima que la vida útil de la lámpara es de 10.000 horas. Las horas reales varían y dependen del modo y del entorno en que se usa. El brillo de la lámpara disminuye con el transcurso del tiempo. 4 - Consulta el manual del usuario para determinar si es necesario comprar de forma separada un módulo LAN inalámbrico para activar la conexión inalámbrica en tu proyector Epson. Funciona solo en los proyectores Epson que pueden compartir a través de la red. 5 - Visita <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.



### Características Ecoamigables<sup>5</sup>

- Chips 3LCD que ahorran energía
- Lámpara E-TORL que ahorra energía
- Bajo consumo de energía, de 0.3 W en modo de espera
- Diseñados para fácil reciclaje
- Adheridos a las reglas RoHS

**experiencia al natural**  
Colores hasta 3 veces más brillantes

**Better Products for a Better Future™**  
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044

Epson y PowerLite son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson America, CPD LS 101 126 11/17